



A thick, solid pink horizontal bar that spans across the lower portion of the page, ending just before the word 'Industrial'.

Industrial


Luminaria de suspensión modelo ELEANOR, con cuerpo fabricada en aluminio inyectado preparada para la disipación del calor. Reflector de aluminio y difusor de cristal transparente templado con cierre de seguridad. Grado de protección IP-65 y aislamiento de Clase I. Preparada para lámparas de halogenuros metálicos con portalámparas E40.

Alm

G



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
30101	250	HIE	E40 
30102	400	HIE	E40 



>> Cristal transparente de seguridad incorporado con tres cierres en acero inoxidable y con cadena de protección.

attis

Pantalla estanca modelo ATTIS, fabricado en policarbonato autoestinguible con difusor prismático de metacrilato y acabado en gris. Grado de protección IP-65, aislamiento de clase I y preparado para lámparas de fluorescencia con portalámparas T-8. Idonea para aplicaciones donde es necesario la protección contra el polvo y la humedad. Disponible en tres medidas.

Polic

G




30099




>> Equipo electromagnético en AF (alto factor) incluido.


Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
30098	2x18	T8	G13 



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
30099	2x36	T8	G13 




Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
30100	2x58	T8	G13 







Proyector modelo ELEKTRA, fabricado en aluminio inyectado y acabado en gris. Lira de acero de 2 mm. de grosor. Reflector de aluminio simétrico o asimétrico y difusor en cristal templado transparente de 4 mm. de grosor. Grado de protección IP-66 y aislamiento Clase I. Preparado para lámparas halogenuros metálicos (con arrancador 0,7 KV) o vapor de sodio con portalámparas E40.

G

Alm






Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
30092	250	HST	E40 
* 30097	250	HIE	E40 
30093	400	HST	E40 
* 30096	400	HIE	E40 




* Arrancador 0,7 KV

- >> Fácil apertura del cristal.
- >> Pintura anticorrosiva.



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
30090	250	HST	E40 
* 30094	250	HIE	E40 
30091	400	HST	E40 
* 30095	400	HIE	E40 



* Arrancador 0,7 KV

- >> Fácil apertura del cristal.
- >> Pintura anticorrosiva.


Proyector modelo NISO, fabricado en termoplástico reforzado en un 30% de fibra de vidrio y acabado en negro. Lira de acero inoxidable con dispositivo goniométrico de orientación. Reflector simétrico de aluminio y difusor de cristal templado transparente de 4 mm. de grosor. Grado de protección IP-66 y aislamiento de Clase II. Preparado para lámparas de halógenos metálicos con portalámparas RX7s o E40, según modelo.

Trmpl

N



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
1456-70	70	HIT-DE	RX7s 



Accesorios




Rejilla direccional
Ref. AC-6



Rejilla de protección
Ref. AC-5



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
1456-150	150	HIT-DE	RX7s 



Accesorios






Rejilla direccional
Ref. AC-8



Rejilla de protección
Ref. AC-7



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
1456-250	250	HST	E40 
1456-400	400	HST	E40 



Accesorios



Rejilla direccional
Ref. AC-10



Rejilla de protección
Ref. AC-9

>> Fácil apertura del cristal. >> Ideal para largas exposiciones en clima adverso.

