





Proyectores y piquetas


Proyector modelo NYX, fabricado en aluminio inyectado con acabado en antracita, tornillos en acero inoxidable A2 y difusor de cristal templado transparente de 4 mm. de grosor. Grado de protección IP-54 y aislamiento Clase I. Preparado para lámparas power-led y halógenas con portalámparas GZ10.

Alm

AN




Ref.	W	Lamp.
30073	3	PowerLed



>> Equipo incorporado.



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
30072	50	PAR16	GZ10



Proyector modelo NYX, fabricado en aluminio inyectado con acabado en antracita, tornillos en acero inoxidable A2 y difusor de cristal templado transparente de 4 mm. de grosor. Grado de protección IP-54 y aislamiento Clase I. Preparado para lámparas led y halogenuros metálicos con portalámparas G8,5 o G12. Equipo incorporado.

AN


Alm




>> Equipo incorporado.




Ref.	W	Lamp.
30070	21	LED



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
30071	35	HIT	G8,5



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
30074	150	HIT	G12
30075	250	HIT	G12




Proyector orientable modelo MIDI, fabricado en aluminio inyectado con posibilidad de seleccionar entre diferentes acabados y tamaños. Difusor en cristal templado transparente, grado de protección IP-65 y aislamiento de Clase I. Preparado para lámparas de halogenuros metálicos con portalámparas G12 o incorpora 3 leds, según modelo.

Alm

N G ES Ver pág. 283



Ref.	W	Lamp.
30001	4	LED




Accesorios

Piqueta
Ref. AC-30004 >> Se suministra con cable-clavija de 2 m.

>> Equipo electrónico incorporado.



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
30003	35	HIT	G12




Accesorios

Piqueta
Ref. AC-30004 >> Se suministra con cable-clavija de 2 m.

>> Equipo electrónico incorporado.




Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
30002	150	HIT	G12




Proyector modelo LIBRO, fabricado en aluminio inyectado y acabado en gris. Grado de protección IP65, aislamiento de Clase I y preparado para lámparas halógenas con portalámparas GU10.

G

Alm



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.	
30383	50	PAR-16	GU10	



ciclo


Proyector modelo CICLO, fabricado en aluminio inyectado gris y tecnopolímero color negro. Difusor de cristal templado transparente de 4 mm. de grosor. Grado de protección IP-66 o IP-65 según modelo y aislamiento de Clase I. Preparado para lámparas de halógenos metálicos con portalámparas RX7s.

G


Alm



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.	
1465	70	HIT-DE	RX7s	



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.	
1466	150	HIT-DE	RX7s	




mirage

Piqueta modelo MIRAGE fabricada en acero inoxidable AISI 316L con difusor de cristal transparente. Grado de protección IP-67 y aislamiento de Clase I. Preparada para lámparas halógenas con portalámparas GZ10. Se suministra con cable-clavija de 5 metros.

Inox



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
1341	50	PAR16	GZ10



>> Recomendaciones y mantenimiento del acero inoxidable, página 284.

loos


Proyector modelo LOOS, fabricado en aluminio inyectado con acabado en gris y tornillos en acero inoxidable. Difusor de cristal transparente, grado de protección IP-65 y aislamiento de Clase I. Preparado para lámparas de halogenuros metálicos con portalámparas RX7s. Equipo incorporado

Alm


G



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
31180	70	HIT-DE	RX7s



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
31181	70	HIT-DE	RX7s



Accesorios



Base superficie hormigón
Ref. AC-31182



Piqueta
Ref. AC-31183


Proyector modelo ZED, fabricado en aluminio inyectado con posibilidad de seleccionar entre diferentes acabados y difusor de cristal transparente. Grado de protección IP-65 y aislamiento de Clase I. Preparado para lámparas halógenas con portalámparas G-9.

N G ES Ver pág. 283

Alm



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
1463	75	QT-14	G-9



Accesorios



Antideslumbrante
Ref. AC-4



Piqueta
Ref. AC-18



>> Se suministra con cable-clavija de 2 m.

Piqueta orientable modelo TAS, fabricada en poliamida con acabado en negro. Globo de cristal opal o difusor de cristal mate decorado, según modelo. Grado de protección IP-44 y aislamiento de Clase II. Preparada para lámparas de incandescencia con portalámparas E14. Se suministra con cable-clavija de 2 metros.

N

Polia



Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
1322	60	INC	E14

Ref.	W	Lamp.	Portalámp.
1323	60	INC	E14

>> Cabeza de cristal decorado.

